

QT970
嵌入式二维码扫描模组

性能参数	识读码制	手机 + 纸质	二维：QRCODE、PDF417 等 一维：EAN-8、EAN-13、ISBN-10、ISBN-13、CODE39、CODE93、CODE128、UPC-A、UPC-E、DATABAR、ITF、Code Bar、aztec
	图像传感器		640*480
	读取方向		倾斜±46.5°，旋转±360°，偏转±48.4°
	视场角度		水平：68.4°，垂直：45.6°，视场角：77.5°
	识别模式		主动识读/被动识读，可切换
	符号反差		≥20%
	识读精度		≥10mil
	单次扫描时		50ms
	读取距离		10mm-100mm
	扫码反馈		白灯（闪烁）/蜂鸣器
电气/机械参数	产品尺寸	（L*W*H）	64.72mm*61.06mm*24mm
	阻燃等级		V0
	产品材质		ABS+PC
	工作电压		5V
	工作电流		110mA
	额定功耗		0.55W
	通讯接口		RS232&USB&TTL
	开发语言		Java、c、c#（仅支持 windows 环境），串口协议开发、安卓开发
	静电防护		接触放电 4KV（接口部分）
环境参数	工作温度		-10℃~60℃
	存储温度		-40℃~80℃
	相对湿度		5%~95%(40℃下)
	环境光照度		0~80000Lux，纸质码外界环境光照强度需 50Lux 以上
	操作系统		Windows（xp\7\8\10）、Linux、Mac、安卓
认证资质			

版次 201908. 28 V2. 1