微光互联

H40

手持智能终端



- 4.0 高清屏
- 高速四核
- 安卓 10.0 系统
- GPS

系统配置-标配版

H40

性能参数

处理器	MTK6761 四核 2.0GHz
操作系统	Android 10.0
内存	16 GB ROM+2 GB RAM
扩展插槽	Micro SD 卡（最高支持 128G）
显示屏	4.0 寸，1136*640 彩色液晶屏
触控屏	GFF 多点点触控
摄像头	后摄 1300 万像素自动对焦彩色摄像头，支持限流低电流闪光灯
触摸盖板	康宁玻璃
键盘	正面 24 个键盘按键，侧面 3 键，TP 丝印键 3 个
电池	5000 mAh 可拆卸电池，5V/2A（标配）
音频	麦克风/喇叭 1217
提示	振动提示/LED 提示/音频提示
震动马达	内置震动马达

结构参数

尺(LxWxD)	165.00mm*67.50mm*17.00mm
重量	258.8g 含电池

通信传输

网络制式/频段	GSM: B2/B3/B5/B8 WCDMA：B1 /B8 TD-SCDMA：B34/B39 LTE_TDD：B34/B38/B39/B40/B41 LTE_FDD：B1/B2/ B5/ B8/
数据业务	GSM/WCDMA/TD-SCDMA/TDD LTE/FDD LTE
无线局域网络	Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac (双频：2.4G+5G) 快速漫游 802.11r
蓝牙	Bluetooth 5.0
GPS	支持 GPS/A-GPS/Glonass/北斗

使用环境

开发工具	Android SDK
支持语音	Java
工作温度	-20~50°
存储温度	-40~70°
湿度	5%~95%(无冷凝)
跌落规格	室温下，水泥地 1.8M
防护等级	IP68

静电放电	±15K 空气放电　±8K 接触放电

二维影像扫描引擎

支持条码类型	Code128, EAN-13, EAN-8, Code39, UPC-A, UPC-E, Codaber, Interleaved 2 of 5, China post 25, ISBN/ISSN, Code93, UCC/EAN-128, GS1 Databar, HIBC, 等
支持二维码类型	PDF417, Micro PDF417, GS1 Composite, Aztec Code, Data Matrix, QR Code, Micro QR Code, MaxiCode, Hanxin Code, 等.
光学分辨率	1280 horizontal * 800 vertical pixels
扫描角度	垂直
扫描速度	120ms/次

NFC（选配）

频率	13.56 MHz
读取距离	2CM
通讯协议	ISO14443A/ISO14443B；Felica；ISO15693；MIFARE

输入/输出接口

USB 接口	Type-C USB2.0 接口，支持 OTG；

输外围设备及配件

标准配件	充电器、数据线、电池，腕带。

专业技术支持　提供远程服务　支持二次开发　提供专业定制

全国服务电话：400-810-2019

网　　址：www.vguang.cn

北京微光互联科技有限公司

特别提示：产品数据仅供参考，恕不另行通知。　型号：H40　更新时间：2022-04-13