微光互联



JL7066

二维码扫描平台

◆ 安装便捷 ◆ 大识读窗

◆ 即插即用 ◆ 防护等级IP66

◆ 扫码畅快 ◆ 可二次开发

JL7066

嵌入式二维码扫描模组

识读参数	识读码制	二维	QRCODE、DATAMATRIX等
		一维	EAN-8、RSS_14、CODE39、CODE93、CODE128、ITF、Code Bar、反码、镜像码等
	识读距离		0-11cm
	分辨率		640*480
	视场角度		水平视场角：86°　　垂直视场角：62°
	读取角度		倾斜±40°，偏转±30°，旋转360°
	打印对比度		≥25%
	读取速度		90ms/次
电气参数	支持接口		RS232（9.6～115.2kbps）、USB1.1（HID-KBW,HID-POS） 自定义HID（增加了USB开发接口，高速传输）
	电源		4.7V～15V　（宽压输入）
	工作电流		210mA（5V）　或　80mA（15V）
	重量		250.5g
	外观尺寸		122mm*89mm*59.5mm　　开孔尺寸　111*76mm
	识读窗尺寸		57mm*88mm
	提示方式		蜂鸣器，白灯补光和绿灯、红灯提示
环境参数	工作温度		-20℃～70℃
	储存温度		-40℃～80℃
	湿度		0%～95%
	环境光照度		0～80000Lux
	静电防护		EN 61000-4-2
	材质		ABS+PS
	操作系统		可支持Windows（xp.7.8.10），Linux，Android，Mac 等
	防护等级		IP66
配件列表	数据线　（二选一）	USB	RS232

版次　2018.12.17 V1.2

扫一扫
关注更多应用案例

扫一扫 下载操作指南
配置工具、开发包等

专业技术支持　提供远程服务　支持二次开发　提供专业定制

北京微光互联科技有限公司

全国服务电话：400-810-2019

网　　址：www.vguang.cn