

DW200 门禁一体机

性能参数	认证方式	二维码、NFC、蓝牙、密码（可选）	
	二维码	像素	800*600
		码制	QR、Code128、EAN13、EAN8、code39、code93、ISBN10、ISBN13、ITF、UPCA、
		识读精度	≥7mil QR 码 7 版本
		介质	手机屏幕码
		视场角度	水平 65.3° 垂直 55.8° 场角 79.5°
		灵敏度	倾斜±46.2° 偏转±43.2° 旋转±360°
		扫码距离	15mil QR 码: 22.5mm~129.06mm（在正常室内光，手机亮度 100%）
		读取速度	100ms/次
	非接触卡	卡制	M1 卡、CPU 卡等 ISO14443 A 协议卡，身份证等 ISO14443 B 协议卡
		刷卡距离	M1 卡片≤38mm；滴胶卡≤21mm；身份证≤19mm
	PSAM 加密卡	符合 ISO7816-1/2/3 协议，支持 T=0（正在支持中）	
	显示屏	尺寸	3.33 寸
		分辨率	320*480
		TP（可选）	电容触摸
	蓝牙	版本	BLE 5.1
		通信距离	空旷环境下通信距离最大 25 米
	密码	屏幕虚拟按键	
	声音指示	2W 喇叭（可选）	
	接口	RS485、100M 网口、继电器、开门输入、门磁输入	
使用场景	室内使用，避免阳光直射		
门禁参数	用户数量	50000	
	密码数量	50000，位数 6-10 位	
	卡片数量	100000	
	身份证号数量	100000	
	通行记录	200000	
电气/机械参数	产品尺寸 (L*W*H)	90.27mm*90mm*27.4mm	
	安装方式	86 盒安装，支持横竖方向安装；非 86 盒安装	
	工作电压	DC 9~15V	
	工作电流	12V 293mA	
	额定功耗	3.52W	
	通讯接口	RS485、100M 网口	
	通信协议	微光 MQTT 协议	
	静电防护	接触 4kV，空气 15kV	
环境参数	工作温度	-20°C~60°C	
	存储温度	-40°C~80°C	



专业技术支持



提供远程服务



支持二次开发



提供专业定制

北京微光互联科技有限公司

全国服务电话：400-810-2019

网 址：www.vguang.cn