N40L

物联网手持终端

4.0 英寸高清屏 • 安卓 10.0 系统 • 4G 全网通

安卓　4G　WIFI　蓝牙　一维条码　二维条码　NFC　摄像头　定位

产品参数

性能参数

CPU	ARM Cortex-A53 四核 64 位 1.3GHz 处理器
RAM+ROM	3GB+32GB
拓展内存	Micro SD(TF)卡可扩展至 128GB
操作系统	Android 10.0

数据通讯

WLAN	双频 2.4GHz/5GHz,支持 IEEE 802 a/b/g/n/ac 协议
WWAN	2G：GSM（850/900/1800/1900MHz）
	3G：WCDMA（850/900/1900/2100MHz）
	4G：FDD:B1/B2/B3/B5/B7/B8/B20 TDD:B38/B41
蓝牙	支持蓝牙 4.0+BLE，传输距离 5-10 米
GNSS	支持 GPS 或者 AGPS

物理参数

整机尺寸	162mm×71.5mm×17（最薄处）mm
整机重量	＜300g（取决于设备功能配置）
显示屏	4.0 英寸，分辨率 480×800
触控屏	支持多点触控
电池容量	充电式聚合物电池（3.8V 4500mAh）可拆卸
	待机时间＞350 小时
	工作时间＞12 小时
	充电时间<3 小时（使用标配电源适配器和数据线）
扩展卡槽	NANO SIM 卡 x2、TF 卡 x1（可选配 PSAM）、POGO Pinx1
通讯接口	Type-C 2.0 USBx1,支持 OTG 功能
音频	扬声器(单声道)，麦克风，听筒
键盘	25 个软胶加硬胶按键 左侧按键 X1 右侧按键 X1
传感器	重力传感器、光线传感器、距离传感器、震动马达

语言/输入法

输入法	英文、拼音、五笔、手写输入,支持软键盘
语言	简体中文、繁体中文、英语、韩国、日本、 马来西亚、新加坡等国家的语言包

数据采集

条码采集（选配）

二维扫描引擎	蓝畅 N6602
支持条码类型	Code128,EAN-13,EAN-8,Code39,UPC-A,UPC-E,Codabar,Interleaved 2 of 5,China post 25,ISBN/ISSN,Code93,UCC/EAN-128,GS1 Databar,HIBC,等
支持条码类型	PDF417,Micro PDF417,GS1 Composite,Aztec Code,Data Matrix,QR Code,Micro QR Code,MaxiCode,Hanxin Code,等

摄像头（标配）

后置摄像头	800W 像素高清摄像头 支持自动对焦、闪光灯、防抖、微距拍摄

使用环境

工作温度	-20℃至 55℃
储存温度	-40℃至 70℃
环境湿度	5%RH--95%RH(无凝露)
跌落规格	在操作温度范围内,6 面均能承受 1.5 米高度跌落到大理石的冲击
滚动测试	0.5m 连续滚动，6 面接触面滚动后，依然稳定运行
防护等级	IP66

配件

标配	适配器，数据线，保护膜，说明书