

SE200 无线式二维扫码枪产品规格书

图像传感器	640（水平）X480（垂直）CMOS，30fps	
视 角	水平 31°	
识读角度	旋转 360°，倾斜±45°，偏转±45°	
识读景深	EAN13：40~200mm（13mil）	Code39：45~95mm（5mil）
	Code128：45~250mm（20mil）	QR Code：4.0~180mm（15mil）
解码提示	蜂鸣器，LED 提示灯	
电池容量	2000mAh	
充电电压	USB 5V	
充电时间	5 小时	
续航能力	10 小时（每 5 秒扫描一次）	
通讯接口	USB HID-KBW，无线 2.4G，蓝牙（蓝牙可选）	
无线标准	2.4 至 2.48 GHz(ISM 频段)，蓝牙 V4.2（蓝牙可选）	
通信距离	空旷无射频干扰情况下 100 米（无线 2.4G）、10 米（蓝牙）	
内存容量	1MB	
外观尺寸	165mm×67mm×97mm（长×宽×高）	
重量	173g	
环境参数	工作温度：-20°C~50°C	
	存储温度：-40°C~70°C	
	工作湿度：5%RH~95%RH（不凝结）	
	静电防护：±4KV（接触放电），±8KV（空气放电）	
	跌落高度：1.5 米	
支持码制	默认开启（一维码）：EAN13、EAN8、UPC-A、UPC-E0、UPC-E1、 Code128、Code39Code93、CodaBar	
	默认关闭（一维码）：Interleaved2of5、Industrial25、Matrix2of5、Code11、 MSI Plessey、RSS-14、限定式 RSS、扩展式 RSS	
	默认开启（二维码）：QRCode、PDF417、DataMatrix（ECC200）	

产品示意图片（根据实际产品为准）

