JL7066
嵌入式二维码扫描模组

性能参数	识读码制	手机	二维：QRCODE、PDF417 等 一维：EAN-8、EAN-13、ISBN-10、ISBN-13、CODE39、CODE93、CODE128、UPC、ITF、等
	图像传感器		640*480COMS
	灵敏度		倾斜±52°，旋转±360°，偏转±50.5°
	视场角度		水平：46.3° 垂直：33.2° (5 版本 10 字符 15milQR 码)
	识别模式		主动识读/被动识读，可切换
	符号反差		≥25%
	识读精度		≥7mil
	单次扫描时		50ms/次
	读取距离		0mm-110mm
	扫码反馈		蜂鸣器、LED 红光和绿光指示，LED 白光照明（漫反射式照明，光线柔和）
	刷卡支持		不支持
	射频识别		
电气/机械参数	产品尺寸	（L*W*H）	122mm*89mm*58.6mm
	识读窗尺寸	（L*W*H）	88mm*57mm
	阻燃等级		V0
	产品材质		ABS+PC+钢化玻璃
	产品重量		250.5g
	工作电压		DC 5V-15V
	工作电流		193.1mA （典型值 5V 供电）
	额定功耗		965.5mW
	通讯接口		RS232/USB
	开发语言		Java、C++、C#（仅 windows 环境下），串口协议、安卓开发
	静电防护		EN61000-4-2
	防水等级		IP66
环境参数	工作温度		-20℃-70℃
	存储温度		-40℃-80℃
	相对湿度		5%-95%（无凝结）（环境温度 30℃）
	环境光照度		0-80000Lux（非阳光直射）
	操作系统		Windows(xp\7\8\10)，linux，Android，mac 等
认证资质			

版次 201908.28 V2.1

专业技术支持　提供远程服务　支持二次开发　提供专业定制

北京微光互联科技有限公司
全国服务电话：400-810-2019
网　　址：www.vguang.cn