微光互联

MC100
二维码扫描平台

- ◆ 多种摆放
- ◆ 收银播报
- ◆ 即插即用
- ◆ 扫码畅快
- ◆ 多种输出
- ◆ 可二次开发

MC100
台式二维码扫描模组

性能参数	识读码制	手机+纸质	二维：QRCODE、DM 码等 一维：EAN-8、EAN-13、CODE39、CODE93、CODE128、UPC-A、UPC-E、ISBN10、ISBN13 等
	图像传感器		640*480
	灵敏度		倾斜±40°，旋转±360°，偏转±30°
	视场角度		水平：77°　　垂直：60°
	识别模式		主动识读/被动识读，可切换
	符号反差		≥25%
	识读精度		≥10mil
	单次扫描时		100ms/次
	读取距离		0mm-130mm
	扫码反馈		蜂鸣提示、扬声器语音提示、红、绿、蓝三色 LED 指示灯
	刷卡支持		不支持
	射频识别		\
电气/机械参数	产品尺寸	（L*W*H）	114.5mm*87.1mm*126.4mm
	识读窗尺寸	（L*W*H）	83mm*63mm
	产品材质		ABS+PC+钢化玻璃
	阻燃等级		V0
	产品重量		338.0g
	工作电压		DC 4.8V-5.5V
	工作电流		850mA （典型值 5V 供电，带语音）
	额定功耗		4250mW
	通讯接口		USB/RS232/wifi/4G
	开发语言		Java、C#、C++、通信协议
	静电防护		±8kV(空气放电)，±4kV（接触放电）
环境参数	工作温度		-20℃-70℃
	存储温度		-40℃-80℃
	相对湿度		5%-95%（无凝结）（环境温度 30℃）
	环境光照度		0-80000Lux（非阳光直射）
	操作系统		Windows(xp\7\8\10)，linux，Android 等
认证资质			

专业技术支持　提供远程服务　支持二次开发　提供专业定制

北京微光互联科技有限公司
全国服务电话：400-810-2019
网　　址：www. vguang. cn